

Excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm

ORE 125-2

Bestelnr. 429.872



Technische attributen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen | 200 |
| Onbelast toerental | 8000 - 13000 |
| Onbelast slagtal | 16000 - 26000 |
| Slag | 2,0 |
| Schuurzool | Ø 125 |
| Bevestiging schuurmateriaal | velcro |
| Aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27 |
| Kabellengte | 4,0 |
| Gewicht | 1,2 |

Excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm

Basisuitrusting

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1 velcro-schuurzool | 436.348 |
| 1 PES-Microfilterpatroon met filter | 407.984 |

- + Op het materiaal afgestemde schuursnelheid dankzij regelbaar toerental. Geen uitgebreide nabewerking nodig.
- + De ergonomisch gevormde handgreep met "Softgrip" inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
- + Licht gewicht, enkelhandige machine, uitstekende ergonomie en speciaal uitgebalanceerd voor trillingsarme werking
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbare PES-filter laat toe het stof eenvoudig te verwijderen of de filter te reinigen, een lange levensduur
- + PES-Filterpatroon met cycloon-functie voor stofvrij en efficiënt werken.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x4m AS (379.395)
- + Hoogwaardige steunschijf: Duurzaam en slijtvast.
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd