

Machinetappen Metrisch

Doorlopend

DIN 371 Type 922



DIN 376 Type 932



Toepassing: machinetappen voor algemene toepassingen op alle voorkomende staal, RVS en non-ferro materialen. DIN 371 is versterkte schacht, DIN 376 is dunne schacht.

Oppervlakte behandeling	Aansnijding	Type	DIN	Type	DIN	Materiaal
Gevaporiseerd	B/4	922	371	932	376	HSS-E

Afmeting	Spoed	Voorboor diameter	Artikel nummer	Bruto prijs *	Artikel nummer	Bruto prijs *
M 2	0,40	1,60	1092200020	17,74 v		
M 2,5	0,45	2,05	1092200025	17,74 v		
M 3	0,50	2,50	1092200030	14,23 v	1093200030	16,13 v
M 4	0,70	3,30	1092200040	14,23 v	1093200040	16,13 v
M 5	0,80	4,20	1092200050	14,51 v	1093200050	16,74 v
M 6	1,00	5,00	1092200060	14,51 v	1093200060	16,81 v
M 8	1,25	6,80	1092200080	16,64 v	1093200080	22,28 v
M 10	1,50	8,50	1092200100	20,94 v	1093200100	24,78 v
M 12	1,75	10,20			1093200120	33,15 v
M 14	2,00	12,00			1093200140	42,98 v
M 16	2,00	14,00			1093200160	42,98 v
M 18	2,50	15,50			1093200180	61,67 v
M 20	2,50	17,50			1093200200	64,01 v
M 22	2,50	19,50			1093200220	93,66 v
M 24	3,00	21,00			1093200240	83,28 v
M 27	3,00	24,00			1093200270	113,35 v
M 30	3,50	26,50			1093200300	99,23 v
M 36	4,00	32,00			1093200360	255,00 v