

HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 177



Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000\text{N}/\text{mm}^2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	90°	type NC

Verpakking: per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
177 90°						177 90°					
0217700300	3,00	46	12	15,38	v	0217701000	10,00	89	25	19,99	v
0217700400	4,00	55	12	17,24	v	0217701200	12,00	102	30	26,49	v
0217700500	5,00	62	14	17,24	v	0217701600	16,00	115	38	35,65	v
0217700600	6,00	66	16	17,24	v	0217702000	20,00	131	45	71,12	v
0217700800	8,00	79	21	19,99	v	0217702500	25,00	151	53	115,93	v

Perfect Tool

HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 178



Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000\text{N}/\text{mm}^2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	120°	type NC

Verpakking: per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
178 120°						178 120°					
0217800300	3,00	46	12	14,68	v	0217801000	10,00	89	25	19,99	v
0217800400	4,00	55	12	17,41	v	0217801200	12,00	102	30	26,49	v
0217800500	5,00	62	14	17,24	v	0217801600	16,00	115	38	35,54	v
0217800600	6,00	66	16	17,24	v	0217802000	20,00	131	45	71,12	v
0217800800	8,00	79	21	20,18	v	0217802500	25,00	151	53	119,02	v