

HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 177



2020

Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000N^2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	90°	type NC

Verpakking: per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
177 90°					
0217700200	2,00	40	8	13,10	x
0217700300	3,00	46	12	13,10	v
0217700400	4,00	55	12	14,68	v
0217700500	5,00	62	14	14,68	v
0217700600	6,00	66	16	14,68	v
0217700800	8,00	79	21	17,02	v

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
177 90°					
0217701000	10,00	89	25	17,02	v
0217701200	12,00	102	30	22,56	v
0217701400	14,00	107	34	29,13	x
0217701600	16,00	115	38	30,36	v
0217702000	20,00	131	45	60,56	v
0217702500	25,00	151	53	98,72	v

Perfect Tool

HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 178



Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000N^2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	120°	type NC

Verpakking: per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
178 120°					
0217800200	2,00	40	8	12,08	x
0217800300	3,00	46	12	12,50	v
0217800400	4,00	55	12	15,38	v
0217800500	5,00	62	14	14,68	v
0217800600	6,00	66	16	14,68	v
0217800800	8,00	79	21	17,84	v

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
178 120°					
0217801000	10,00	89	25	17,02	v
0217801200	12,00	102	30	22,56	v
0217801400	14,00	107	34	29,13	x
0217801600	16,00	115	38	30,26	v
0217802000	20,00	131	45	60,56	v
0217802500	25,00	151	53	101,35	v