

## 3M Fiberschijven



3M Cubitron II Fiberschijf **982C**, slotted met Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op koolstofstaal en biedt in vergelijking met andere fiberschijven een tot 2x hogere slijpsnelheid, levensduur en minder warmteontwikkeling. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker, terwijl men door de langere standtijd meer onderdelen per schijf kan afwerken. Al deze eigenschappen zijn het gevolg van het gebruik van de gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II technologie. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal	Geschikt voor
22 mm	25	Keramisch	Staal / 982C

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Bruto prijs	Voorraad
3M55075	115	36+	2,13	v
3M27623	115	60+	2,07	v
3M27627	115	80+	2,00	v
3M55073	127	36+	2,36	v
3M27624	127	60+	2,27	v
3M27628	127	80+	2,20	v
3M55074	178	36+	4,65	v
3M27740	178	60+	4,49	v
3M27741	178	80+	4,38	v



3M™ Cubitron™ II Fiberschijf **987C** met 3M™ Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op warmtegevoelige staaltoorten zoals RVS en aluminium en biedt in vergelijking met andere fiberschijven tot 2x hogere slijpsnelheid en levensduur. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker terwijl men meer onderdelen per schijf kan afwerken. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal	Geschikt voor
22 mm	25	Keramisch	RVS / 987C

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Bruto prijs	Voorraad
3M27619	115	36+	2,28	v
3M27645	115	60+	2,07	v
3M27649	115	80+	2,04	v
3M27618	127	36+	2,38	v
3M27646	127	60+	2,29	v
3M27650	127	80+	2,20	v
3M27744	178	36+	4,73	v
3M27742	178	60+	4,49	v
3M27743	178	80+	4,38	v

## 3M Fiberschijven



De 3M Fiberschijf **787C PSG** biedt veel betere prestaties dan van conventionele fiberschijven. De fiberschijven bieden een ultrasnelle snijwerking en zijn daarom een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal	Geschikt voor
22 mm	25	Keramisch	RVS / 787C

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Bruto prijs	Voorraad
3M51508	125	120+	1,70	v
3M51509	125	36+	1,92	v
3M51510	125	60+	1,80	v
3M51511	125	80+	1,69	v

## 3M steunschijf Cubitron II



3M Steunschijf t.b.v. fiberschijven voor Cubitron II. Geribbelde uitvoering, met schroefdraad M14 of 5/8". De schuurprestatie van de fiberschuurschijven Cubitron II kan door de speciaal aangepaste steunschijf constructie naargelang het toepassingsproces tot het dubbele worden verhoogd.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Bruto prijs	Voorraad
3M64860	115	M14 of 5/8"	hard	14,00	v
3M64861	125	M14 of 5/8"	hard	16,51	v
3M64862	178	M14 of 5/8"	hard	25,76	v
3M07306	115 vlak	M14 of 5/8"	zacht	14,39	v
3M64858PN	125 vlak	M14 of 5/8"	zacht	16,51	v
3M64859	180 vlak	M14 of 5/8"	zacht	25,4	v