

Cibo fiberschijven

10/2022



Cibo keramische fiberschijven hebben een fiber drager van 0,8 mm dikte. Toepasselijk voor RVS, chroom en harde staalsoorten. Zeer geschikt voor veeleisende toepassingen.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22 mm	25	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			50 stuks	100 stuks	250 stuks	
FX3612522	125	36	1,82	1,68	1,56	v
FX4012522	125	40	1,54	1,42	1,32	v
FX6012522	125	60	1,13	1,05	0,97	v
FX8012522	125	80	1,04	0,96	0,89	v
FX12012522	125	120	1,11	1,02	0,95	v
FX3618022	180	36	2,98	2,75	2,56	v
FX4018022	180	40	3,09	2,85	2,65	v
FX6018022	180	60	2,43	2,25	2,09	v
FX8018022	180	80	1,81	1,67	1,55	v
FX12018022	180	120	2,21	2,04	1,89	v

Cibo soepele steunschijf



Voor slijpen met zacht contact, gecontroleerde afname, fijnere afwerking.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Netto prijs	Voorraad
FIZ115	107	M14	n.v.t.	9,52	v
FIZ125	117	M14	n.v.t.	10,41	v
FIZ178	178	M14	n.v.t.	14,08	v
FIZ115 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 115 mm M14.			9,52	v
FIZ125 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 125 mm M14.			10,41	v
FIZ178 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 178 mm M14.			14,08	v

Cibo harde steunschijf High Performance



Geventileerde steunschijven garanderen een hard en stabiel contact. Extreme warmteresistentie.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Netto prijs	Voorraad
FIH115	115	M14	n.v.t.	13,87	v
FIH125	125	M14	n.v.t.	16,37	v
FIH178	178	M14	n.v.t.	24,36	v