

## Verzinkfrezen 90°

3-vlaksopname

**DIN 335C**

Gühring SpyroTec HSS-Co



Universele toepassing in vrijwel elk materiaal. Rond, nauwkeurig & raddervrij verzinken. Verlaging van de voerkracht met 60%. Reductie van de radiale kracht met 50% door ongelijke snijkanten.

Artikel nummer	Kop diameter	Kleine diameter	Schacht diameter	totale lengte	Snij lengte	Schacht mm	Bruto prijs	*
05501 006300	6,3	1,5	5	45	5,0	28	24,80	v
05501 008300	8,3	2,0	6	50	6,0	36	27,90	v
05501 010400	10,4	2,5	8	56	7,1	36	30,55	v
05501 012400	12,4	2,8	8	56	8,0	36	31,30	v
05501 016500	16,5	3,2	10	60	10,0	40	37,75	v
05501 020500	20,5	3,5	10	63	12,5	40	53,30	v
05501 025000	25,0	3,8	10	67	18,0	45	71,00	v
05501 031000	31,0	4,2	12	71	18,0	45	115,25	v
05539 001000	6-delige set SpyroTec HSS-Co verzinkfrezen in cassette: ø6,3mm, ø8,3mm, ø10,4mm, ø12,4mm, ø16,5mm, ø20,5mm.						Netto 119,00	v

