

Verzinkfrezen 90°

3-vlaksopname

DIN 335C

Gühring SpyroTec HSS-Co



Universele toepassing in vrijwel elk materiaal. Rond, nauwkeurig & raddervrij verzinken. Verlaging van de voerkracht met 60%. Reductie van de radiale kracht met 50% door ongelijke snijkanten.

Artikel nummer	Kop diameter	Kleine diameter	Schacht diameter	totale lengte	Snij lengte	Schacht mm	Bruto prijs	*
05501 006300	6,3	1,5	5	45	5,0	28	27,70	v
05501 008300	8,3	2,0	6	50	6,0	36	31,15	v
05501 010400	10,4	2,5	8	56	7,1	36	34,20	v
05501 012400	12,4	2,8	8	56	8,0	36	35,00	v
05501 016500	16,5	3,2	10	60	10,0	40	42,25	v
05501 020500	20,5	3,5	10	63	12,5	40	59,60	v
05501 025000	25,0	3,8	10	67	18,0	45	79,40	v
05501 031000	31,0	4,2	12	71	18,0	45	128,90	v
05539 001000	6-delige set SpyroTec HSS-Co verzinkfrezen in cassette: ø6,3mm, ø8,3mm, ø10,4mm, ø12,4mm, ø16,5mm, ø20,5mm.						Netto 129,00	v