

HSS-Co spiraalboren DIN 340 Type 410



03/2022

Toepassing: Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

| Boorpunt | Materiaal | Uitvoering | Tophoek | Spiraalvorm |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|-------------|
| > Ø 3,00mm kruisaanslijping | HSS-Co | Blank | 130° | type N |

Verpakking: tot Ø5,9mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø6,0mm 5 stuks in quadropack.

| Artikel nummer | Diameter mm | Totale lengte | Snij lengte | Bruto Prijs | * |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 0241000320 | 3,20 | 106 | 69 | 8,73 | x |
| 0241000350 | 3,50 | 112 | 73 | 8,73 | x |
| 0241000420 | 4,20 | 119 | 78 | 11,85 | x |
| 0241000500 | 5,00 | 132 | 87 | 14,19 | x |
| 0241000600 | 6,00 | 139 | 91 | 14,89 | x |
| 0241000650 | 6,50 | 148 | 97 | 17,37 | x |
| 0241000800 | 8,00 | 165 | 109 | 32,79 | x |