

## HSS-Co spiraalboren DIN 1897 Type 420



**Toepassing:** Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, kortspanig staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm<sup>2</sup>).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	130°	type N

**Verpakking:** tot Ø6,8mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø7,0mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0242000300	3,00	46	16	4,24	v
0242000310	3,10	49	18	4,24	v
0242000350	3,50	52	20	5,03	v
0242000400	4,00	55	22	5,28	v
0242000410	4,10	55	22	6,69	v
0242000420	4,20	55	22	6,69	x
0242000450	4,50	58	24	6,69	v
0242000500	5,00	62	26	6,95	x
0242000540	5,40	62	26	8,54	v
0242000550	5,50	66	28	8,54	x
0242000600	6,00	66	28	8,54	x
0242000650	6,50	70	31	5,43	x
0242000700	7,00	74	34	12,82	v

Tevens in andere (tussen)maten bestelbaar.