

HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 100



03/2022

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

Verpakking: < Ø 7 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *		Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *	
021000030	0,30	19	3	7,54	v	0210000250	2,50	57	30	3,04	v
021000035	0,35	19	4	7,21	v	0210000255	2,55	57	30	4,56	v
021000040	0,40	20	5	6,69	v	0210000260	2,60	57	30	3,18	v
021000045	0,45	20	5	6,54	v	0210000265	2,65	57	30	3,97	v
021000050	0,50	22	6	5,43	v	0210000270	2,70	61	33	3,18	v
021000055	0,55	24	7	8,19	v	0210000275	2,75	61	33	4,49	v
021000060	0,60	24	7	5,37	v	0210000280	2,80	61	33	6,59	v
021000065	0,65	26	8	6,75	v	0210000285	2,85	61	33	4,49	v
021000070	0,70	28	9	4,96	v	0210000290	2,90	61	33	3,18	v
021000075	0,75	28	9	5,37	v	0210000295	2,95	61	33	4,43	v
021000080	0,80	30	10	3,97	v	0210000300	3,00	61	33	3,04	v
021000085	0,85	30	10	4,43	v	0210000310	3,10	65	36	3,04	v
021000090	0,90	32	11	4,30	v	0210000320	3,20	65	36	3,04	v
021000095	0,95	32	11	4,96	v	0210000325	3,25	65	36	3,04	v
021000100	1,00	34	12	3,64	v	0210000330	3,30	65	36	3,04	v
021000105	1,05	34	12	3,97	v	0210000340	3,40	70	39	3,04	v
021000110	1,10	36	14	3,44	v	0210000350	3,50	70	39	2,92	v
021000115	1,15	36	14	4,03	v	0210000360	3,60	70	39	3,51	v
021000120	1,20	38	16	3,51	v	0210000370	3,70	70	39	3,65	v
021000125	1,25	38	16	3,51	v	0210000375	3,75	70	39	4,14	v
021000130	1,30	38	16	3,51	v	0210000380	3,80	75	43	4,11	v
021000135	1,35	40	18	3,51	v	0210000390	3,90	75	43	7,00	v
021000140	1,40	40	18	3,44	v	0210000400	4,00	75	43	3,50	v
021000145	1,45	40	18	3,51	v	0210000410	4,10	75	43	4,13	v
021000150	1,50	40	18	3,11	v	0210000420	4,20	75	43	3,28	v
021000155	1,55	43	20	3,64	v	0210000425	4,25	75	43	5,24	v
021000160	1,60	43	20	3,44	v	0210000430	4,30	80	47	4,67	v
021000165	1,65	43	20	3,70	v	0210000440	4,40	80	47	4,62	v
021000170	1,70	43	20	3,37	v	0210000450	4,50	80	47	3,74	v
021000175	1,75	46	22	3,70	v	0210000460	4,60	80	47	4,58	v
021000180	1,80	46	22	3,44	v	0210000470	4,70	80	47	4,29	v
021000185	1,85	46	22	4,24	v	0210000475	4,75	80	47	6,52	v
021000190	1,90	46	22	3,18	v	0210000480	4,80	86	52	6,21	v
021000195	1,95	49	24	3,51	v	0210000490	4,90	86	52	5,98	v
021000200	2,00	49	24	2,64	v	0210000500	5,00	86	52	5,65	v
021000205	2,05	49	24	3,64	v	0210000510	5,10	86	52	6,61	v
021000210	2,10	49	24	3,04	v	0210000520	5,20	86	52	6,95	v
021000215	2,15	53	27	3,70	v	0210000525	5,25	86	52	7,72	v
021000220	2,20	53	27	3,11	v	0210000530	5,30	86	52	6,02	v
021000225	2,25	53	27	3,97	v	0210000540	5,40	93	57	4,82	v
021000230	2,30	53	27	3,11	v	0210000550	5,50	93	57	4,80	v
021000235	2,35	53	27	3,97	v	0210000560	5,60	93	57	7,27	v
021000240	2,40	57	30	3,11	v	0210000570	5,70	93	57	6,82	v
021000245	2,45	57	30	3,97	v	0210000575	5,75	93	57	11,52	v

* v: artikelen op voorraad.

x: artikelen met ca.1 week levertijd.

Prijzen excl. BTW.

HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 100



03/2022

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

Verpakking: < Ø 7 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0210000580	5,80	93	57	7,06	v	0210000960	9,60	133	87	12,61	v
0210000590	5,90	93	57	9,21	v	0210000970	9,70	133	87	12,95	v
0210000600	6,00	93	57	7,35	v	0210000975	9,75	133	87	16,00	v
0210000610	6,10	101	63	7,87	v	0210000980	9,80	133	87	16,46	v
0210000620	6,20	101	63	7,68	v	0210000990	9,90	133	87	14,05	v
0210000630	6,30	101	63	8,90	v	0210001000	10,00	133	87	13,17	v
0210000640	6,40	101	63	7,43	v	0210001010	10,10	133	87	14,65	v
0210000650	6,50	101	63	7,65	v	0210001010	10,20	133	87	14,65	v
0210000660	6,60	101	63	7,65	v	0210001025	10,25	133	87	17,69	v
0210000670	6,70	101	63	7,85	v	0210001030	10,30	133	87	14,46	v
0210000675	6,75	109	69	10,50	v	0210001040	10,40	133	87	15,24	v
0210000680	6,80	109	69	8,94	v	0210001050	10,50	133	87	14,32	v
0210000690	6,90	109	69	8,72	v	0210001060	10,60	133	87	15,95	v
0210000700	7,00	109	69	7,96	v	0210001070	10,70	142	94	18,96	v
0210000710	7,10	109	69	9,40	v	0210001075	10,75	142	94	19,81	v
0210000720	7,20	109	69	9,27	v	0210001080	10,80	142	94	17,66	v
0210000725	7,25	109	69	11,65	v	0210001090	10,90	142	94	16,42	v
0210000730	7,30	109	69	8,60	v	0210001100	11,00	142	94	15,76	v
0210000740	7,40	109	69	9,28	v	0210001110	11,10	142	94	17,49	v
0210000750	7,50	109	69	8,67	v	0210001120	11,20	142	94	17,57	v
0210000760	7,60	117	75	9,74	v	0210001125	11,25	142	94	20,61	v
0210000770	7,70	117	75	9,74	v	0210001130	11,30	142	94	17,57	v
0210000775	7,75	117	75	10,60	v	0210001140	11,40	142	94	23,14	v
0210000780	7,80	117	75	9,23	v	0210001150	11,50	142	94	21,07	v
0210000790	7,90	117	75	9,23	v	0210001160	11,60	142	94	24,98	v
0210000800	8,00	117	75	9,72	v	0210001170	11,70	142	94	22,90	v
0210000810	8,10	117	75	9,55	v	0210001175	11,75	142	94	24,30	v
0210000820	8,20	117	75	10,93	v	0210001180	11,80	142	94	22,22	v
0210000825	8,25	117	75	11,44	v	0210001190	11,90	151	101	29,60	v
0210000830	8,30	117	75	10,08	v	0210001200	12,00	151	101	22,65	v
0210000840	8,40	117	75	10,14	v	0210001210	12,10	151	101	23,83	v
0210000850	8,50	117	75	10,34	v	0210001220	12,20	151	101	24,22	v
0210000860	8,60	125	81	11,87	v	0210001225	12,25	151	101	31,56	v
0210000870	8,70	125	81	10,45	v	0210001230	12,30	151	101	28,33	v
0210000875	8,75	125	81	13,21	v	0210001240	12,40	151	101	26,64	v
0210000880	8,80	125	81	11,85	v	0210001250	12,50	151	101	23,68	v
0210000890	8,90	125	81	10,76	v	0210001260	12,60	151	101	29,29	v
0210000900	9,00	125	81	10,95	v	0210001270	12,70	151	101	28,08	v
0210000910	9,10	125	81	14,48	v	0210001275	12,75	151	101	34,79	v
0210000920	9,20	125	81	11,77	v	0210001280	12,80	151	101	30,77	v
0210000925	9,25	125	81	15,16	v	0210001290	12,90	151	101	29,35	v
0210000930	9,30	125	81	11,44	v	0210001300	13,00	151	101	24,21	v
0210000940	9,40	125	81	12,12	v	0210001310	13,10	151	101	34,81	v
0210000950	9,50	125	81	11,75	v	0210001320	13,20	151	101	32,90	v

HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 100



03/2022

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

Verpakking: < Ø 7 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *		Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *	
0210001325	13,25	151	101	57,08	v	0210001400	14,00	160	108	33,83	v
0210001330	13,30	151	101	52,28	v	0210001425	14,25	160	108	44,93	v
0210001340	13,40	151	101	46,03	v	0210001450	14,50	169	114	36,40	v
0210001350	13,50	160	108	31,77	v	0210001475	14,75	169	114	72,32	v
0210001360	13,60	160	108	50,54	v	0210001500	15,00	169	114	43,08	v
0210001370	13,70	160	108	45,74	v	0210001525	15,25	169	114	46,24	v
0210001375	13,75	160	108	49,92	v	0210001550	15,50	178	120	53,60	v
0210001380	13,80	160	108	45,11	v	0210001575	15,75	178	120	94,64	v
0210001390	13,90	160	108	37,66	v	0210001600	16,00	178	120	49,03	v