

HSS spiraalboren S-Tip DIN 338 Type 9651



01/2022

Toepassingen: Voor het algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende (on)gelegeerd staal <1000 N/mm², roestvaststaal, gietijzer, non ferro's, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalkvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Tin-Tip	130°	type N

Verpakking: ≤ Ø10,6 mm per 10 stuk, > Ø10.6 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
09651 001000	1,00	34	12	2,20	v	09651 005300	5,30	86	52	3,00	x
09651 001100	1,10	36	14	2,15	x	09651 005400	5,40	93	57	3,45	x
09651 001200	1,20	38	16	2,20	x	09651 005500	5,50	93	57	3,05	v
09651 001300	1,30	38	16	2,15	x	09651 005600	5,60	93	57	3,50	x
09651 001400	1,40	40	18	1,95	x	09651 005700	5,70	93	57	3,50	x
09651 001500	1,50	40	18	1,85	v	09651 005800	5,80	93	57	3,50	x
09651 001600	1,60	43	20	1,85	x	09651 005900	5,90	93	57	3,65	x
09651 001700	1,70	43	20	1,85	x	09651 006000	6,00	93	57	3,65	v
09651 001800	1,80	46	22	1,75	x	09651 006100	6,10	101	63	3,95	x
09651 001900	1,90	46	22	1,75	x	09651 006200	6,20	101	63	3,95	x
09651 002000	2,00	49	24	1,50	v	09651 006300	6,30	101	63	4,10	x
09651 002100	2,10	49	24	1,65	x	09651 006400	6,40	101	63	4,30	x
09651 002200	2,20	53	27	1,75	x	09651 006500	6,50	101	63	3,55	v
09651 002300	2,30	53	27	1,80	x	09651 006600	6,60	101	63	4,30	x
09651 002400	2,40	57	30	1,75	x	09651 006700	6,70	101	63	4,45	x
09651 002500	2,50	57	30	1,75	v	09651 006800	6,80	109	69	4,90	v
09651 002600	2,60	57	30	1,85	x	09651 006900	6,90	109	69	4,90	x
09651 002700	2,70	61	33	1,85	x	09651 007000	7,00	109	69	4,35	v
09651 002800	2,80	61	33	1,85	x	09651 007100	7,10	109	69	5,55	x
09651 002900	2,90	61	33	1,85	x	09651 007200	7,20	109	69	5,75	x
09651 003000	3,00	61	33	1,55	v	09651 007300	7,30	109	69	5,75	x
09651 003100	3,10	65	36	1,95	v	09651 007400	7,40	109	69	6,05	x
09651 003200	3,20	65	36	1,95	v	09651 007500	7,50	109	69	4,90	v
09651 003300	3,30	65	36	1,95	v	09651 007600	7,60	117	75	4,90	x
09651 003400	3,40	70	39	1,95	x	09651 007700	7,70	117	75	6,30	x
09651 003500	3,50	70	39	1,75	v	09651 007800	7,80	117	75	6,05	x
09651 003600	3,60	70	39	2,10	x	09651 007900	7,90	117	75	6,40	x
09651 003700	3,70	70	39	2,04	x	09651 008000	8,00	117	75	4,55	v
09651 003800	3,80	75	43	2,20	x	09651 008100	8,10	117	75	6,55	x
09651 003900	3,90	75	43	2,35	x	09651 008200	8,20	117	75	6,65	x
09651 004000	4,00	75	43	1,75	v	09651 008300	8,30	117	75	7,10	x
09651 004100	4,10	75	43	2,55	x	09651 008400	8,40	117	75	7,10	x
09651 004200	4,20	75	43	2,15	v	09651 008500	8,50	117	75	5,85	v
09651 004300	4,30	80	47	2,55	x	09651 008600	8,60	125	81	7,00	x
09651 004400	4,40	80	47	2,55	x	09651 008700	8,70	125	81	7,00	x
09651 004500	4,50	80	47	2,25	v	09651 008800	8,80	125	81	8,15	x
09651 004600	4,60	80	47	2,65	x	09651 008900	8,90	125	81	7,45	x
09651 004700	4,70	80	47	2,70	x	09651 009000	9,00	125	81	6,40	v
09651 004800	4,80	86	52	2,65	v	09651 009100	9,10	125	81	8,50	x
09651 004900	4,90	86	52	2,95	v	09651 009200	9,20	125	81	7,55	x
09651 005000	5,00	86	52	2,20	v	09651 009300	9,30	125	81	8,80	x
09651 005100	5,10	86	52	2,95	x	09651 009400	9,40	125	81	7,85	x
09651 005200	5,20	86	52	3,00	x	09651 009500	9,50	125	81	7,30	v

* v: artikelen op voorraad.

x: artikelen met ca.1 week levertijd.

Prijzen excl. BTW.

HSS spiraalboren S-Tip DIN 338 Type 9651



01/2022

Toepassingen: Voor het algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende (on)gelegeerd staal <1000 N/mm², roestvaststaal, gietijzer, non ferro's, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Tin-Tip	130°	type N

Verpakking: ≤ Ø10,6 mm per 10 stuk, > Ø10.6 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *
09651 009600	9,60	133	87	8,50 x	09651 011700	11,70	142	94	16,05 x
09651 009700	9,70	133	87	8,80 x	09651 011800	11,80	142	94	16,05 x
09651 009800	9,80	133	87	10,40 x	09651 011900	11,90	151	101	16,05 x
09651 009900	9,90	133	87	9,20 x	09651 012000	12,00	151	101	14,45 v
09651 010000	10,00	133	87	8,25 v	09651 012100	12,10	151	101	19,15 x
09651 010100	10,10	133	87	9,75 x	09651 012200	12,20	151	101	19,15 x
09651 010200	10,20	133	87	9,75 v	09651 012300	12,30	151	101	17,95 x
09651 010300	10,30	133	87	12,05 x	09651 012400	12,40	151	101	21,00 x
09651 010400	10,40	133	87	12,05 x	09651 012500	12,50	151	101	16,95 v
09651 010500	10,50	133	87	9,95 v	09651 012600	12,60	151	101	22,50 x
09651 010600	10,60	133	87	9,95 x	09651 012700	12,70	151	101	20,70 x
09651 010700	10,70	142	94	16,05 x	09651 012800	12,80	151	101	21,50 x
09651 010800	10,80	142	94	14,45 x	09651 012900	12,90	151	101	25,55 x
09651 010900	10,90	142	94	15,70 x	09651 013000	13,00	151	101	18,40 v
09651 011000	11,00	142	94	11,60 v	09651 013500	13,50	160	108	23,70 v
09651 011100	11,10	142	94	15,05 x	09651 014000	14,00	160	108	26,80 v
09651 011200	11,20	142	94	14,75 x	09651 014500	14,50	169	114	23,80 v
09651 011300	11,30	142	94	15,95 x	09651 015000	15,00	169	114	27,45 v
09651 011400	11,40	142	94	15,95 x	09651 015500	15,50	178	120	28,55 v
09651 011500	11,50	142	94	14,75 v	09651 016000	16,00	178	120	31,00 v
09651 011600	11,60	142	94	15,95 x					

GÜHRING

Borencassette

00234 006013	Type E	1,0-10,0mm 0,5 oplopend
00234 006014	Type G	1,0-13,0mm 0,5 oplopend

Netto prijs

72,00
129,00



* v: artikelen op voorraad.

x : artikelen met ca.1 week levertijd.

Prijzen excl. BTW.