

HSS spiraalboren DIN 338 Type 503



03/2022

Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

Uitvoering	Materiaal	Schacht	Type	Tophoek
Zwart	HSS	Ø 8mm	N	118°

Verpakking: per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0250301000	10,00	133	87	19,45	v
0250301050	10,50	133	87	22,37	v
0250301100	11,00	142	94	21,52	v
0250301150	11,50	142	94	22,37	v
0250301200	12,00	151	101	23,41	v
0250301250	12,50	151	101	24,38	v
0250301300	13,00	151	101	25,41	v

HSS spiraalboren DIN 338 Type 504



Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

Uitvoering	Materiaal	Schacht	Type	Tophoek
Zwart	HSS	Ø 10mm	N	118°

Verpakking: per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0250401050	10,50	133	87	20,84	v	0250401550	15,50	178	120	38,77	v
0250401100	11,00	142	94	20,08	v	0250401600	16,00	178	120	38,77	v
0250401150	11,50	142	94	22,22	v	0250401650	16,50	184	125	38,77	v
0250401200	12,00	151	101	22,80	v	0250401700	17,00	184	125	38,77	v
0250401250	12,50	151	101	22,80	v	0250401750	17,50	191	130	43,06	v
0250401300	13,00	151	101	24,56	v	0250401800	18,00	191	130	43,06	v
0250401350	13,50	160	108	28,85	v	0250401850	18,50	198	135	47,23	v
0250401400	14,00	160	108	28,85	v	0250401900	19,00	198	135	47,23	v
0250401450	14,50	169	114	32,02	v	0250401950	19,50	205	140	55,26	v
0250401500	15,00	169	114	32,02	v	0250402000	20,00	205	140	55,26	v

HSS spiraalboren DIN 338 Type 505



Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

Uitvoering	Materiaal	Schacht	Type	Tophoek
Zwart	HSS	Ø 13mm	N	118°

Verpakking: per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0250501350	13,50	160	108	28,85	v	0250501900	19,00	198	135	47,23	v
0250501400	14,00	160	108	28,85	v	0250501950	19,50	205	140	55,12	v
0250501400	14,50	169	114	28,85	v	0250502000	20,00	205	140	55,12	v
0250501500	15,00	169	114	32,02	v	0250502050	20,50	205	145	59,90	v
0250501550	15,50	178	120	35,42	v	0250502100	21,00	205	145	59,90	v
0250501600	16,00	178	120	35,42	v	0250502150	21,50	210	150	66,55	v
0250501650	16,50	184	125	36,61	v	0250502200	22,00	210	150	66,55	v
0250501700	17,00	184	125	36,61	v	0250502300	23,00	215	155	68,99	v

0250501750	17,50	191	130	39,72	v	0250502400	24,00	220	160	68,99	v
0250501800	18,00	191	130	39,72	v	0250502450	24,50	220	160	68,99	v
0250501850	18,50	198	135	47,23	v	0250502500	25,00	220	160	70,21	v