



02/2022



Artikel nummer	3M25124	3M28508	3M28366
Type aanduiding	Pneumatische haakse slijpmachine	Elite pneumatische excentrische schuurmachine 152mm, 5 mm uitslag	Powervijl pneumatische bandschuurmachine
Omschrijving	Deze mini haakse slijpmachine zit boordevol ergonomische comfortfuncties en is de ideale keuze voor kleinschalige schuur- en ontbraamwerken en voor het voorbereiden van schilderwerken en het reinigen van gelaste verbindingen.	Deze schuurmachine met centrale stofafzuiging levert uur na uur professionele en stofvrije prestaties en een finish zonder sporen - ook in industriële omgevingen met hoge productiecijfers, waar het stof moet worden afgezogen.	Veelzijdige schuurmachine voor het schuren, het finishen, het polijsten of het ontbramen. In combinatie met het uitgebreide assortiment 3M schuurbanden en accessoires vormt deze machine de oplossing voor een brede waaier aan toepassingen.
	Nauwkeurig uitgebalanceerde motor ondersteunt licht schuren en ontbramen.	Nauwkeurig uitgebalanceerde stalen gereedschappen en krachtige met lucht aangedreven motoren draaien soepel en met minder trillingen en zijn daardoor de ideale keuze voor industriële omgevingen waar hoge productieaantallen worden gehaald.	Lichtgewicht, met een krachtige 0,6 pk motor.
	Lichtgewicht, compact ontwerp en grip met 3M™ Gripping Materiaal zorgt voor minder trillingen en lawaai en meer gebruikscomfort.	Verbeterde duurzaamheid, ergonomie en geluidsniveau zorgen voor een maximaal comfort en controle voor langdurig gebruik.	360° roteerbare schuurarm en 360° roteerbaar handvat.
	De ergonomische schuurkop onder 97 graden vermindert de polsbelasting t.o.v. de modellen onder 90 graden.	Pneumatisch vermogen overtreft de capaciteiten van standaard elektrische schuurmachines, waardoor het apparaat urenlang kan worden gebruikt.	Gemakkelijke bandwissel dankzij innovatief deksel.
	De dubbele bevestigingsmethode laat zowel een directe montage toe als montage op uitgaande as (bijgeleverd).	Aluminium body en composiet behuizing minimaliseren kans op defect en nood voor herstel.	Robuuste composiet behuizing.
Toerental in t/m	20000,00	12000,00	22000,00
Druk	6 bar	6,2 bar	6 bar
Motor HP (W)	0,5 (372)	0,50	0,60 (450)
Vermogen	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Draadafmeting	1/4"	n.v.t.	n.v.t.
Afmeting	schijfdiameter 50 mm	schijfdiameter 150 mm	schuurband 13x457mm
Bruto prijs	€ 811,06	€ 349,05	€ 550,26

Prijzen excl. BTW.