



HM Gatfrezen
Vlakke uitvoering
0600



10/2021

Alfra produceert in eigen huis de hardmetalen gatfrezen. Het inzetgebied voor gatfrezen is: staal tot 4 mm dik, RVS tot 2 mm dik, kunststof, aluminium, zink, gipsplaten enz.. Te gebruiken op kolomboormachines en handboormachines. De HM gatfrezen zijn eenvoudig door een slijperij na te slijpen. Boven de 31 mm kan een houder met MK2 of MK3 gebruikt worden. Standaard geleverd met uitwerpveer.

Artikel nummer	Diameter mm	Diameter in PG/M	Bruto Prijs	v *	Artikel nummer	Diameter mm	Diameter in PG/M	Bruto Prijs	v *
0600152	15,2	PG9	52,00	v	0600450	45,0	-	88,71	v
0600160	16,0	M16	52,00	v	0600460	46,0	-	88,71	v
0600170	17,0	-	52,00	v	0600470	47,0	PG36	94,44	v
0600180	18,0	-	52,00	v	0600480	48,0	-	97,36	v
0600186	18,6	PG11	52,00	v	0600490	49,0	-	97,36	v
0600190	19,0	-	52,00	v	0600500	50,0	M50	101,99	v
0600200	20,0	M20	53,91	v	0600510	51,0	-	101,99	v
0600204	20,4	PG13	53,91	v	0600520	52,0	-	101,99	v
0600210	21,0	-	53,91	v	0600530	53,0	-	105,29	v
0600220	22,0	-	53,91	v	0600540	54,0	PG42	106,24	v
0600225	22,5	PG16	55,57	v	0600550	55,0	-	107,14	v
0600230	23,0	-	55,57	v	0600560	56,0	-	107,14	v
0600240	24,0	-	55,57	v	0600570	57,0	-	117,93	v
0600250	25,0	M25	56,20	v	0600580	58,0	-	117,93	v
0600260	26,0	-	58,80	v	0600590	59,0	-	117,93	v
0600270	27,0	-	58,80	v	0600600	60,0	PG48	118,76	v
0600280	28,0	-	58,80	v	0600610	61,0	-	118,76	v
0600283	28,3	PG21	64,00	v	0600620	62,0	-	123,46	v
0600290	29,0	-	64,00	v	0600630	63,0	M63	123,46	v
0600300	30,0	-	64,00	v	0600640	64,0	-	124,73	v
0600310	31,0	-	64,00	v	0600650	65,0	-	124,73	v
0600320	32,0	M32	77,85	v	0600660	66,0	-	124,73	v
0600330	33,0	-	77,85	v	0600670	67,0	-	132,29	v
0600340	34,0	-	78,74	v	0600680	68,0	-	134,70	v
0600350	35,0	-	78,74	v	0600690	69,0	-	134,70	v
0600360	36,0	-	78,74	v	0600700	70,0	-	134,70	v
0600370	37,0	PG29	79,96	v	0600710	71,0	-	134,70	v
0600380	38,0	-	84,96	v	0600720	72,0	-	168,73	v
0600390	39,0	-	84,96	v	0600730	73,0	-	168,73	v
0600400	40,0	M40	84,96	v	0600740	74,0	-	168,73	v
0600410	41,0	-	84,96	v	0600750	75,0	-	168,73	v
0600420	42,0	-	87,01	v	0600760	76,0	-	168,73	v
0600430	43,0	-	88,28	v	0600770	77,0	-	168,73	v
0600440	44,0	-	88,71	v	0600780	78,0	-	177,51	v
0600790	79,0	-	184,57	v	0600950	95,0	-	216,77	v
0600800	80,0	-	184,57	v	0600960	96,0	-	213,32	v
0600810	81,0	-	186,10	v	0600970	97,0	-	213,32	v
0600820	82,0	-	188,52	v	0600980	98,0	-	204,56	v
0600830	83,0	-	188,52	v	0600990	99,0	-	227,48	v
0600840	84,0	-	188,52	v	0601000	100,0	-	227,48	x
0600850	85,0	-	191,62	v	0601050	105,0	-	227,48	x
0600860	86,0	-	191,62	v	0601100	110,0	-	274,43	x
0600870	87,0	-	191,62	v	0601150	115,0	-	471,00	x
0600880	88,0	-	194,18	v	0601200	120,0	-	471,00	x
0600890	89,0	-	198,90	v	0601250	125,0	-	471,00	x
0600900	90,0	-	204,55	v	0601300	130,0	-	471,00	x
0600910	91,0	-	204,55	v	0601350	135,0	-	473,22	x
0600920	92,0	-	204,55	v	0601400	140,0	-	470,12	x
0600930	93,0	-	204,55	v	0601450	145,0	-	470,12	x
0600940	94,0	-	216,77	v	0601500	150,0	-	470,12	x

* v : artikelen op voorraad.

x : levertijd af fabriek.



HM Gatfrezen
Vlakke uitvoering
0600



10/2021

Alfra produceert in eigen huis de hardmetalen gatfrezen. Het inzetgebied voor gatfrezen is: staal tot 4 mm dik, RVS tot 2 mm dik, kunststof, aluminium, zink, gipsplaten enz.. Te gebruiken op kolomboormachines en handboormachines. De HM gatfrezen zijn eenvoudig door een slijperij na te slijpen. Boven de 31 mm kan een houder met MK2 of MK3 gebruikt worden. Standaard geleverd met uitwerpveer.

Artikel nummer	Diameter mm	Diameter in PG/M	Bruto Prijs	v *	Artikel nummer	Diameter mm	Diameter in PG/M	Bruto Prijs	v *
----------------	-------------	------------------	-------------	-----	----------------	-------------	------------------	-------------	-----



Artikel nummer	Omschrijving	Bruto Prijs	v *
0602650	Centreerboor \varnothing 15.2 - 100.0 \varnothing 6 x 50 mm	4,85	v
0602850	Centreerboor \varnothing 101.0 - 150.0 \varnothing 8 x 50 mm	5,79	v
0734002	Opnamehouder MK-2 \varnothing 31.0 - 100.0	160,67	v
0734003	Opnamehouder MK-3 \varnothing 31.0 - 150.0	186,14	v
060SDS6	Opnamehouder SDS \varnothing 31.0 - 100.0	52,01	v
0602006	Uitwerpveer voor gatfrezen \varnothing 15.2 - 150.0 \varnothing 6 mm	1,95	v
21010	Koelmiddel voor staal S235, 250 ml	20,00	v
21040	Koelmiddel voor titan en mangaan staalsoorten, 300 ml	17,50	v