ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

KFH 150

1. Hochleistungsmotor mit doppelt gelagerter Frässpindel
2. Vollwellenregelelektronik
3. Feinjustierung der Frästiefe/Fasenbreite
4. Führungshaltegriff
5. Klemmgriff für Schnellverstellung
6. Führungsschienen aus hochfestem Spezialstahl

ALFRA KANTENENTGRATGERÄT – KFH 150

Die KFH 150 kann überall dort eingesetzt werden, wo der maschinelle Kantenbruch zu aufwendig ist.

Handgeführtes Modell zum Entgraten 45° bei größeren Werkstücken, Profilen, Trägern, Blechtafeln, mit 90° Auflage.

- **Handgeführt, für 45° Kantenbruch**
- **Optimale Führung und sichere Handhabung**
- **Handelsübliche VHM-Schaftfräser Ø 8 mm**

Technische Daten:

Prismenauflage 45°:	**L = 150 mm**
	B = 20/40 mm
Schaftfräser:	**VHM nach DIN, 8 mm Ø**
Max. Fasenbreite:	**1 - 5 mm, werkstoffabhängig**
	mit Feinjustierung
Motorleistung:	**1.050 W**
Elektronik:	**8.000 – 25.000 min^{-1}**
Spannhals-Ø:	**43 mm**
Motorspannung:	**230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz**
Gewicht:	**3,5 kg**

Hochleistungsmotor mit Vollwellenregelelektronik

Lieferumfang:

- **Kantenentgratgerät KFH 150**
- **1 Satz Führungsschienen**
- **1 Spannzange 8 mm Ø und Spannmutter**
- **1 Bedienungsanleitung**

		Art.-Nr.
Kantenentgratgerät KFH 150	230V 50-60Hz	25100
Kantenentgratgerät KFH 150	110V 50-60Hz	25100.110
Vorsatzkopf für Kantenentgratgerät KFH 150		25109

Kostensenkung:
Der Großteil des Schneidenbereichs kann durch Verschieben des Fräsers in der Spannzange genutzt werden.