

ALFRA ROTABEST® – RB 100 RL-E



RB 100 RL-E

Kernbohrer	Ø 12,0 - 100,0 mm / Ø 20,0 - 50,0 mm (extralang 110 mm)
Schnitttiefe	50,0 mm / 110,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 16,0 mm mit Bohrfutter bis Ø 32,0 mm mit MK 3 DIN 345
Senken	Ø 10,0 - 55,0 mm
Gewindeschneiden	mit Gewindeschneidfutter: bis M30 mit Gewindeschneidapparat: bis M30
Aufnahme	MK 3
Hub	245 mm
Höhenverstellung	116 mm
4-Gang-Getriebe	rechts/links 1. Stufe 50 - 110 U/min. 2. Stufe 75 - 175 U/min. 3. Stufe 105 - 245 U/min. 4. Stufe 165 - 385 U/min.
Leistungsaufnahme	2.500 W (230 V) 2.400 W (110 V)
Spannung	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Allg. Magnethaftkraft	20.000 N
Tool-Force (10 mm)	4.000 N
Magnetfuß	92 x 238 mm, 30° verstellbar rechts und links, 10 mm vor und zurück
Gewicht	28,0 kg

Motor	
Sanftanlauf	✓
Vollwellen- regelelektronik	✓
Rechts-/Linkslauf	✓
Überlastschutz	✓
Getriebe	
Ölbadgetriebe	✓
Mech. Rutschkupplung	✓
Schlitten	
Stufenlos verstellbar	✓
Bedienung	
Softtouch-Griffe	✓
Folientastatur	✓
Magnet	
Metallringe	✓
Made in Germany	✓

Lieferumfang	
• Metallkernbohrmaschine RB 100 RL-E	
• Transportkasten	
• Kühlmittleinrichtung	
• Spänehaken	
• Sicherheitsgurt	
• Bohrspray	
• Schnellspannbohrfutter	
• inkl. 1 Kernbohrer gratis	



Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® RB 100 RL-E	230 Volt	18634
ALFRA Rotabest® RB 100 RL-E	110 Volt	18634.110