

Finimaster^{original}

Satineermachine voor vlakke oppervlakken

Een werkstuk borstelen, opruwen, opkuisen of polijsten? Het kan allemaal met de Finimaster satineermachine, die een hoog gebruikskomfort koppelt aan een afwerking vergelijkbaar met die van een stationaire machine. Met de Finimaster genereert u in minder tijd een uniforme finish en dit bij voorkeur op vlakke oppervlakken. Er zijn veel consumables beschikbaar, zoals terug te vinden is in de verschillende sets.

FINIMASTER BASIC

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM
FMBA	220V	1700W	Finimaster basic	700-3.000
FMBASET1	220V	1700W	Finimaster basic set 1	700-3.000
FMBASET2	220V	1700W	Finimaster basic set 2	700-3.000
FMBASET1/110	110V	1700W	Finimaster basic set 1 (110V)	700-3.000
FMBASET2/110	110V	1700W	Finimaster basic set 2 (110V)	700-3.000





GROOT AANBOD CONSUMABLES

Het aanbod aan toebehoren is erg uitgebreid, met oa. tex en gecombineerde lamellenwielen, schuurhulzen voor opblaasbare wielen en verschillende schuurbanden.



LANGE LEVENSDUUR

Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.



VEILIGHEID TROEF

Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen oververhitting. Ook de zachte aanloop van de motor draagt bij tot de veiligheid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na stroomonderbreking).



PERFECTE CONTROLE

De handgreep loodrecht boven het schuurwiel zorgt voor een perfecte controle van de werkdruk.

















MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeterde planetaire tandwieloverbrenging. VTC-elektronica zorgt voor een constant toerental bij elke belasting.



FINIMASTER BASIC SET
Finimaster ^{original®}

	code	omschrijving	aantal	
			FMBASET1	FMBASET2
	FMBA	Finimaster Basic machine	1	1
	FMTA/80/100100	Finimaster Tex-wiel Ø100 x 100 mm #80	1	1
	FMCA/80/100100	Finimaster Combi-wiel Ø100 x 100 mm #80	-	1
	FMSB1	Schuurbandaandrijf wiel Ø60 x 100 mm	1	1
	FMNU374	Finimaster Opblaasbaar wiel Ø90 x 100 mm	1	1
	FMVT/FE1/305x100	Schuurhuls Verst. Tex 305 x 100 mm FE1	1	1
	FMVT/FE2/305x100	Schuurhuls Verst. Tex 305 x 100 mm FE2	2	2
	FMVT/FE3/305x100	Schuurhuls Verst. Tex 305 x 100 mm FE3	1	1
	FX87/40/293x100	Schuurhuls Linnen 293 x 100 mm FX87 #40	1	1
	FX87/80/293x100	Schuurhuls Linnen 293 x 100 mm FX87 #80	1	1
	FX87/120/293x100	Schuurhuls Linnen 293 x 100 mm FX87 #120	1	1
	337DC/300/293x100	Schuurhuls Linnen 293 x 100 mm Trizact 337DC A300	2	2
	FF87/80/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #80	1	1
	FF87/120/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #120	1	1
	FMGRT/AF/60040	Open band Tex 600 x 40 mm AF	2	2
	FMGRT/SUF/60040	Open band Tex 600 x 40 mm SUF	2	2
	FMGRSL50030	Gripsluiting 500 x 30 mm	1	1
	SPIC	Sputbus Inoxiclean	-	1
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	-	1
	MHIT	Inoxitape 2400 x 40 x 0.15 mm	-	1