

WEPBA 17-125 Quick (600548000) Haakse slijpers doos

Art. nr. 600548000
EAN 4007430245939



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale productiviteit: de eerste haakse slijper van 1.700 Watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijper, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken
- Metabo Marathon-motor met max. 50% meer koppel en max. 20% hogere overbelastingsweerstand voor snellere materiaalafname en een langere levensduur
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- Nu nog sneller: M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door M-Quick-spanmoer
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
- Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- Krachtig remsysteem voor optimale gebruikersbescherming: de gepatenteerde, mechanische schijfrem stopt de schijf na uitschakelen ook bij stroomuitval binnen 2 seconden
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Bevestiging met musketonhaak voor veilig transport

Technische waarden**Parameters**

Slijpschijf-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1700 W
Afgegeven vermogen	1040 W
Nullasttoerental	11000 /min
Toerental bij belasting	11000 /min
Koppel	3.7 Nm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (zonder netsnoer)	2.7 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren	4 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Schuren met schuurblad	3 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

beschermkap
steunflens
M-Quick-spanmoer
Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)