

WEV 15-125 Quick Inox (600572000) Haakse slijpers doos

Art. nr. 600572000
EAN 4007430245373



Afbeelding plaatsvervangend



- Perfecte bewerking van roestvast staal: robuuste haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en sterk gereduceerd, regelbaar toerental voor koel schuren
- Metabo Marathon-motor met max. 50% meer koppel en max. 20% hogere overbelastingsweerstand voor snellere materiaalafname en een langere levensduur
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Nu nog sneller: M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door M-Quick-spanmoer
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Technische waarden

Parameters

Slijpschijf-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1550 W
Afgegeven vermogen	940 W
Nullasttoerental	2000 - 7600 /min
Toerental bij belasting	7600 /min
Koppel	5 Nm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (zonder netsnoer)	2.5 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren	4.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Polijsten	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Schuren met schuurblad	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

beschermkap
steunflens
M-Quick-spanmoer
Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)