

HSS spiraalboren DIN 340 Type 510



Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende materialen.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0251000100	1,00	56	33	3,85	v	0251000490	4,90	132	87	5,75	v
0251000150	1,50	70	45	3,12	v	0251000500	5,00	132	87	5,69	v
0251000200	2,00	85	56	2,90	v	0251000510	5,10	132	87	7,19	x
0251000250	2,50	95	62	3,18	x	0251000520	5,20	132	87	6,86	x
0251000290	2,90	100	66	3,75	x	0251000550	5,50	139	91	6,25	v
0251000300	3,00	100	66	5,00	v	0251000580	5,80	139	91	7,90	x
0251000310	3,10	106	69	4,21	x	0251000600	6,00	139	91	6,91	v
0251000320	3,20	106	69	4,02	v	0251000620	6,20	139	97	6,99	v
0251000350	3,50	112	73	4,60	v	0251000650	6,50	148	97	7,82	x
0251000380	3,80	119	78	4,35	v	0251000680	6,80	156	102	9,16	v
0251000390	3,90	119	78	4,56	x	0251000700	7,00	156	102	9,09	v
0251000400	4,00	119	78	4,13	v	0251000750	7,50	156	102	10,88	v
0251000410	4,10	119	78	5,25	v	0251000800	8,00	165	109	12,00	v
0251000420	4,20	119	78	7,05	v	0251000850	8,50	165	109	14,18	v
0251000430	4,30	126	82	5,50	x	0251000900	9,00	175	115	18,03	v
0251000450	4,50	126	82	4,80	v	0251000950	9,50	175	115	16,13	v
0251000480	4,80	132	87	5,75	v	0251001000	10,00	184	121	17,41	v