

HSS spiraalboren DIN 1897 Type 520



2020

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende plaatstaalmaterialen.

| Boorpunt | Materiaal | Uitvoering | Tophoek | Spiraalvorm |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|-------------|
| > Ø 3,00mm kruisaanslijping | HSS | Blank | 118° | type N |

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

| Artikel nummer | Diameter mm | Totale lengte | Snij lengte | Bruto Prijs * | | Artikel nummer | Diameter mm | Totale lengte | Snij lengte | Bruto Prijs * | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 0252000200 | 2,00 | 38 | 12 | 1,73 | v | 0252000520 | 5,20 | 62 | 26 | 3,28 | v |
| 0252000250 | 2,50 | 43 | 14 | 1,73 | v | 0252000550 | 5,50 | 66 | 28 | 2,90 | v |
| 0252000300 | 3,00 | 46 | 16 | 1,90 | v | 0252000600 | 6,00 | 66 | 28 | 3,30 | v |
| 0252000310 | 3,10 | 49 | 18 | 2,18 | v | 0252000650 | 6,50 | 70 | 31 | 3,58 | v |
| 0252000320 | 3,20 | 49 | 18 | 2,18 | v | 0252000680 | 6,80 | 74 | 34 | 3,85 | v |
| 0252000330 | 3,30 | 49 | 18 | 2,18 | v | 0252000700 | 7,00 | 74 | 34 | 3,85 | v |
| 0252000350 | 3,50 | 52 | 20 | 2,18 | v | 0252000750 | 7,50 | 74 | 34 | 4,07 | v |
| 0252000400 | 4,00 | 55 | 22 | 2,18 | v | 0252000800 | 8,00 | 79 | 37 | 5,02 | v |
| 0252000410 | 4,10 | 55 | 22 | 2,68 | v | 0252000850 | 8,50 | 79 | 37 | 5,97 | v |
| 0252000420 | 4,20 | 55 | 22 | 2,68 | v | 0252000900 | 9,00 | 84 | 40 | 6,86 | v |
| 0252000450 | 4,50 | 58 | 24 | 2,68 | v | 0252000950 | 9,50 | 84 | 40 | 4,86 | v |
| 0252000500 | 5,00 | 62 | 26 | 2,74 | v | 0252001000 | 10,00 | 89 | 43 | 8,81 | v |
| 0252000510 | 5,10 | 62 | 26 | 2,90 | v | 0252001050 | 10,50 | 89 | 43 | 12,45 | v |