

HSS-Co spiraalboren DIN 1897 Type 420



2021

Toepassing: Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

| Boorpunt | Materiaal | Uitvoering | Tophoek | Spiraalvorm |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|-------------|
| > Ø 3,00mm kruisaanslijping | HSS-Co | Goldfinish | 130° | type N |

Verpakking: tot Ø6,8mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø7,0mm 5 stuks in quadropack.

| Artikel nummer | Diameter mm | Totale lengte | Snij lengte | Bruto Prijs | * |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 0242000300 | 3,00 | 46 | 16 | 3,89 | v |
| 0242000310 | 3,10 | 49 | 18 | 3,89 | v |
| 0242000350 | 3,50 | 52 | 20 | 4,62 | v |
| 0242000400 | 4,00 | 55 | 22 | 4,85 | v |
| 0242000410 | 4,10 | 55 | 22 | 6,13 | v |
| 0242000420 | 4,20 | 55 | 22 | 6,13 | x |
| 0242000450 | 4,50 | 58 | 24 | 6,13 | v |
| 0242000500 | 5,00 | 62 | 26 | 6,37 | x |
| 0242000540 | 5,40 | 62 | 26 | 7,84 | v |
| 0242000550 | 5,50 | 66 | 28 | 7,84 | x |
| 0242000600 | 6,00 | 66 | 28 | 7,84 | x |
| 0242000650 | 6,50 | 70 | 31 | 4,98 | x |
| 0242000700 | 7,00 | 74 | 34 | 11,76 | v |

Tevens in andere (tussen)maten bestelbaar.