

HSS-Co spiraalboren DIN 1897 Type 120



2021

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Zwart	130°	type N

Verpakking: < Ø 7,0 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10,0 mm 5 stuks in quadropack & < Ø 10,0 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0212000100	1,00	26	6	4,73	v	0212000410	4,10	55	22	2,68	v
0212000110	1,10	28	7	8,87	v	0212000420	4,20	55	22	3,89	v
0212000120	1,20	30	8	4,85	v	0212000430	4,30	55	22	4,12	v
0212000130	1,30	30	8	4,85	v	0212000440	4,40	55	22	4,12	v
0212000140	1,40	32	9	4,85	v	0212000450	4,50	58	24	3,51	v
0212000150	1,50	32	9	4,07	v	0212000460	4,60	58	24	4,32	v
0212000160	1,60	34	10	4,32	v	0212000470	4,70	58	24	4,32	v
0212000170	1,70	34	10	4,07	v	0212000480	4,80	62	26	3,89	v
0212000180	1,80	36	11	4,07	v	0212000490	4,90	62	26	4,32	v
0212000190	1,90	36	11	4,07	v	0212000500	5,00	62	26	3,46	v
0212000200	2,00	38	12	3,22	v	0212000510	5,10	62	26	4,98	v
0212000210	2,10	38	12	3,95	v	0212000520	5,20	62	26	5,59	v
0212000220	2,20	40	13	3,95	v	0212000530	5,30	62	26	5,59	v
0212000230	2,30	40	13	4,19	v	0212000540	5,40	62	26	6,14	v
0212000240	2,40	43	14	4,32	v	0212000550	5,50	66	28	4,37	v
0212000250	2,50	43	14	3,95	v	0212000570	5,70	66	28	5,29	v
0212000260	2,60	43	14	4,32	v	0212000580	5,80	66	28	5,29	v
0212000270	2,70	46	16	4,32	v	0212000590	5,90	66	28	5,29	v
0212000280	2,80	46	16	4,32	v	0212000600	6,00	66	28	4,07	v
0212000290	2,90	46	16	4,32	v	0212000610	6,10	66	28	7,90	v
0212000300	3,00	46	16	1,88	v	0212000650	6,50	70	31	4,93	v
0212000310	3,10	49	18	3,89	v	0212000680	6,80	74	34	6,25	v
0212000320	3,20	49	18	3,64	v	0212000700	7,00	74	34	5,59	v
0212000325	3,25	49	18	3,39	v	0212000750	7,50	74	34	7,77	v
0212000330	3,30	49	18	3,51	v	0212000800	8,00	79	37	8,99	v
0212000340	3,40	52	20	4,37	v	0212000850	8,50	79	37	9,53	v
0212000350	3,50	52	20	4,46	v	0212000870	8,70	79	37	9,53	v
0212000360	3,60	52	20	3,95	v	0212000900	9,00	84	40	8,51	v
0212000370	3,70	52	20	3,64	v	0212000950	9,50	84	40	11,84	v
0212000380	3,80	55	22	3,64	v	0212001000	10,00	89	43	10,56	v
0212000390	3,90	55	22	3,64	v	0212001050	10,50	89	43	15,91	v
0212000400	4,00	55	22	2,68	v	0212001100	11,00	95	47	14,62	v
						0212001150	11,50	95	47	14,62	x
						0212001200	12,00	102	51	19,97	x
						0212001250	12,50	102	51	23,43	x
						0212001400	14,00	107	54	30,91	x

HSS-Co spiraalboren DIN 1897 Type 120



2021

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Zwart	130°	type N

Verpakking: < Ø 7,0 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10,0 mm 5 stuks in quadropack & < Ø 10,0 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *
----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------------	-------------	---------------	-------------	---------------