

HSS spiraalboren DIN 338 Type 500



2021

Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<1000N/mm²), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	v *	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	v *
0250000100	1,00	34	12	1,33	v	0250000470	4,70	80	47	2,07	v
0250000110	1,10	36	14	1,33	v	0250000475	4,75	80	47	2,07	v
0250000120	1,20	38	16	1,33	v	0250000480	4,80	86	52	2,07	v
0250000125	1,25	38	16	1,33	v	0250000490	4,90	86	52	2,12	v
0250000130	1,30	38	16	1,33	v	0250000500	5,00	86	52	2,07	v
0250000140	1,40	40	18	1,33	v	0250000510	5,10	86	52	2,68	v
0250000150	1,50	40	18	1,22	v	0250000520	5,20	86	52	2,68	v
0250000160	1,60	43	20	1,22	v	0250000525	5,25	86	52	2,68	v
0250000170	1,70	43	20	1,22	v	0250000530	5,30	86	52	2,68	v
0250000175	1,75	46	22	1,22	v	0250000540	5,40	93	57	2,68	v
0250000180	1,80	46	22	1,22	v	0250000550	5,50	93	57	2,68	v
0250000190	1,90	46	22	1,22	v	0250000560	5,60	93	57	2,78	v
0250000200	2,00	49	24	1,33	v	0250000570	5,70	93	57	2,78	v
0250000210	2,10	49	24	1,33	v	0250000575	5,75	93	57	2,78	v
0250000220	2,20	53	27	1,33	v	0250000580	5,80	93	57	2,78	v
0250000225	2,25	53	27	1,33	v	0250000590	5,90	93	57	2,78	v
0250000230	2,30	53	27	1,33	v	0250000600	6,00	93	57	2,78	v
0250000240	2,40	57	30	1,33	v	0250000610	6,10	101	63	3,09	v
0250000250	2,50	57	30	1,33	v	0250000620	6,20	101	63	3,09	v
0250000260	2,60	57	30	1,64	v	0250000625	6,25	101	63	3,09	v
0250000270	2,70	61	33	1,64	v	0250000630	6,30	101	63	3,09	v
0250000275	2,75	61	33	1,64	v	0250000640	6,40	101	63	3,09	v
0250000280	2,80	61	33	1,64	v	0250000650	6,50	101	63	3,04	v
0250000290	2,90	61	33	1,58	v	0250000660	6,60	101	63	3,29	v
0250000300	3,00	61	33	1,58	v	0250000670	6,70	101	63	3,29	v
0250000310	3,10	65	36	1,71	v	0250000675	6,75	109	69	3,29	v
0250000320	3,20	65	36	1,64	v	0250000680	6,80	109	69	3,29	v
0250000325	3,25	65	36	1,71	v	0250000690	6,90	109	69	3,29	v
0250000330	3,30	65	36	1,71	v	0250000700	7,00	109	69	3,22	v
0250000340	3,40	70	39	1,71	v	0250000710	7,10	109	69	4,00	v
0250000350	3,50	70	39	1,64	v	0250000720	7,20	109	69	4,00	v
0250000360	3,60	70	39	1,76	v	0250000725	7,25	109	69	4,00	v
0250000370	3,70	70	39	1,76	v	0250000730	7,30	109	69	4,00	v
0250000375	3,75	75	43	1,76	v	0250000740	7,40	109	69	4,00	v
0250000380	3,80	75	43	1,76	v	0250000750	7,50	109	69	4,00	v
0250000390	3,90	75	43	1,76	v	0250000760	7,60	117	75	4,62	v
0250000400	4,00	75	43	1,71	v	0250000770	7,70	117	75	4,62	v
0250000410	4,10	75	43	2,07	v	0250000775	7,75	117	75	4,62	v
0250000420	4,20	75	43	2,00	v	0250000780	7,80	117	75	4,62	v
0250000425	4,25	75	43	2,07	v	0250000790	7,90	117	75	4,62	v
0250000430	4,30	80	47	2,07	v	0250000800	8,00	117	75	4,49	v
0250000440	4,40	80	47	2,07	v	0250000810	8,10	117	75	6,00	v
0250000450	4,50	80	47	2,00	v	0250000820	8,20	117	75	6,00	v
0250000460	4,60	80	47	2,12	v	0250000825	8,25	117	75	6,00	v

HSS spiraalboren DIN 338 Type 500



2021

Toepassing: Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<1000N/mm²), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	v *	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	v *
0250000830	8.30	117	75	6,00	v	0250001030	10.30	133	87	7,82	v
0250000840	8.40	117	75	6,00	v	0250001040	10.40	133	87	7,82	v
0250000850	8.50	117	75	5,89	v	0250001050	10.50	133	87	7,77	v
0250000860	8.60	125	81	6,00	v	0250001060	10.60	133	87	8,56	v
0250000870	8.70	125	81	6,00	v	0250001070	10.70	142	94	8,56	v
0250000875	8.75	125	81	6,00	v	0250001080	10.80	142	94	8,56	v
0250000880	8.80	125	81	6,00	v	0250001090	10.90	142	94	8,56	v
0250000890	8.90	125	81	6,00	v	0250001100	11.00	142	94	8,56	v
0250000900	9.00	125	81	5,89	v	0250001120	11.20	142	94	9,04	v
0250000910	9.10	125	81	6,80	v	0250001150	11.50	142	94	8,99	v
0250000920	9.20	125	81	6,80	v	0250001170	11.70	142	94	16,09	v
0250000925	9.25	125	81	6,80	v	0250001180	11.80	142	94	13,05	v
0250000930	9.30	125	81	6,80	v	0250001200	12.00	151	101	9,47	v
0250000940	9.40	125	81	6,80	v	0250001220	12.20	151	101	10,44	v
0250000950	9.50	125	81	6,80	v	0250001250	12.50	151	101	10,44	v
0250000960	9.60	133	87	6,92	v	0250001280	12.80	151	101	12,26	v
0250000970	9.70	133	87	6,92	v	0250001300	13.00	151	101	11,96	v
0250000975	9.75	133	87	6,92	v	0250001350	13.50	160	108	15,54	v
0250000980	9.80	133	87	6,92	v	0250001400	14.00	160	108	15,53	v
0250000990	9.90	133	87	6,92	v	0250001450	14.50	169	114	15,53	v
0250001000	10.00	133	87	6,92	v	0250001500	15.00	169	114	17,80	v
0250001010	10.10	133	87	7,82	v	0250001550	15.50	178	120	20,89	v
0250001020	10.20	133	87	7,82	v	0250001600	16.00	178	120	22,40	v

Perfect Tool

Borencassette

Type E 1,0 – 10,0 mm 0,5 mm oplopend
Type G 1,0 – 13,0 mm 0,5 mm oplopend

Netto prijs
17,00
39,00



Perfect Tool

Compleet boren magazijn

170-delige 1.0 – 10.0 mm 0,5 mm oplopend
1.0 – 8.0 mm 10 stuks
8.5 – 10.0 mm 5 stuks

Netto prijs
124,00

230-delige 1.0 – 13.0 mm 0,5 mm oplopend 219,00
(+ voorboormaten 3.2 en 4.2 mm)
1.0 – 8.5 + 10.0 mm 10 stuks
9.0 – 13.0 mm 5 stuks

