

HSS spiraalboren DIN 340 Type 510



2021

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende materialen.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0251000100	1,00	56	33	4,00	v	0251000490	4,90	132	87	5,97	v
0251000150	1,50	70	45	3,24	v	0251000500	5,00	132	87	5,91	v
0251000200	2,00	85	56	3,01	v	0251000510	5,10	132	87	7,12	x
0251000250	2,50	95	62	3,38	x	0251000520	5,20	132	87	7,12	x
0251000290	2,90	100	66	3,89	x	0251000550	5,50	139	91	6,49	v
0251000300	3,00	100	66	3,48	v	0251000580	5,80	139	91	7,17	x
0251000320	3,20	106	69	4,17	v	0251000600	6,00	139	91	7,17	v
0251000350	3,50	112	73	4,77	v	0251000620	6,20	139	97	7,26	v
0251000380	3,80	119	78	4,52	v	0251000650	6,50	148	97	8,12	x
0251000390	3,90	119	78	4,73	x	0251000680	6,80	156	102	9,51	v
0251000400	4,00	119	78	4,29	v	0251000700	7,00	156	102	9,44	v
0251000410	4,10	119	78	5,45	v	0251000750	7,50	156	102	11,29	v
0251000420	4,20	119	78	7,32	v	0251000800	8,00	165	109	12,46	v
0251000430	4,30	126	82	5,71	x	0251000850	8,50	165	109	14,72	v
0251000450	4,50	126	82	4,98	v	0251000900	9,00	175	115	18,72	v
0251000480	4,80	132	87	5,97	v	0251000950	9,50	175	115	16,74	v
						0251001000	10,00	184	121	18,07	v