

HSS spiraalboren DIN 1897 Type 520



2021

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende plaatstaalmaterialen.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *		Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs *	
0252000200	2,00	38	12	1,80	v	0252000520	5,20	62	26	3,40	v
0252000250	2,50	43	14	1,80	v	0252000550	5,50	66	28	3,01	v
0252000300	3,00	46	16	1,97	v	0252000600	6,00	66	28	3,43	v
0252000310	3,10	49	18	2,26	v	0252000650	6,50	70	31	3,72	v
0252000320	3,20	49	18	2,26	v	0252000680	6,80	74	34	4,00	v
0252000330	3,30	49	18	2,26	v	0252000700	7,00	74	34	4,00	v
0252000350	3,50	52	20	2,26	v	0252000750	7,50	74	34	4,22	v
0252000400	4,00	55	22	2,26	v	0252000800	8,00	79	37	5,21	v
0252000410	4,10	55	22	2,78	v	0252000850	8,50	79	37	6,20	v
0252000420	4,20	55	22	2,78	v	0252000900	9,00	84	40	7,12	v
0252000450	4,50	58	24	2,78	v	0252000950	9,50	84	40	5,04	v
0252000500	5,00	62	26	2,84	v	0252001000	10,00	89	43	9,14	v
0252000510	5,10	62	26	3,01	v	0252001050	10,50	89	43	12,92	v