

## HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 177



10/2021

**Toepassing:** Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000N/2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	90°	type NC

**Verpakking:** per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
177 90°					
0217700300	3,00	46	12	14,76	v
0217700400	4,00	55	12	16,54	v
0217700500	5,00	62	14	16,54	v
0217700600	6,00	66	16	16,54	v
0217700800	8,00	79	21	19,18	v

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
177 90°					
0217701000	10,00	89	25	19,18	v
0217701200	12,00	102	30	25,43	v
0217701600	16,00	115	38	34,22	v
0217702000	20,00	131	45	68,25	v
0217702500	25,00	151	53	111,26	v

## HSS NC-centreerboor DIN 1897 Type 178



**Toepassing:** Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (<math><1000N/2</math>), gietijzer, etc.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	120°	type NC

**Verpakking:** per stuk

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
178 120°					
0217800300	3,00	46	12	14,09	v
0217800400	4,00	55	12	16,70	v
0217800500	5,00	62	14	16,54	v
0217800600	6,00	66	16	16,54	v
0217800800	8,00	79	21	19,37	v

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
178 120°					
0217801000	10,00	89	25	19,18	v
0217801200	12,00	102	30	25,43	v
0217801600	16,00	115	38	34,10	v
0217802000	20,00	131	45	68,25	v
0217802500	25,00	151	53	114,22	v