

HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 121 dx



10/2021

Toepassing: Bijzonder geschikt voor serieproductie in staalsoorten >1300 N/mm².

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	130°	type N

Verpakking: < Ø 7,0 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10,0 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10,0 mm per

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0212100250	2,50	43	14	6,28	v	0212100620	6,20	70	31	11,96	v
0212100260	2,60	43	14	7,76	v	0212100630	6,30	70	31	11,05	v
0212100270	2,70	46	16	6,28	v	0212100640	6,40	70	31	11,45	v
0212100280	2,80	46	16	6,28	v	0212100650	6,50	70	31	7,24	v
0212100290	2,90	46	16	10,17	v	0212100660	6,60	70	31	12,96	v
0212100300	3,00	46	16	4,38	v	0212100670	6,70	70	31	12,96	v
0212100310	3,10	49	18	4,38	v	0212100680	6,80	74	34	10,92	v
0212100320	3,20	49	18	4,52	v	0212100690	6,90	74	34	12,96	v
0212100330	3,30	49	18	4,73	v	0212100700	7,00	74	34	8,70	v
0212100340	3,40	52	20	4,31	v	0212100710	7,10	74	34	14,22	v
0212100350	3,50	52	20	4,31	v	0212100720	7,20	74	34	12,32	v
0212100360	3,60	52	20	4,89	v	0212100730	7,30	74	34	14,22	v
0212100370	3,70	55	22	5,33	v	0212100740	7,40	74	34	14,22	v
0212100380	3,80	55	22	5,34	v	0212100750	7,50	74	34	9,46	v
0212100390	3,90	55	22	6,85	v	0212100760	7,60	74	34	15,87	v
0212100400	4,00	55	22	4,57	v	0212100770	7,70	74	34	15,87	v
0212100410	4,10	55	22	6,36	v	0212100780	7,80	79	37	13,02	v
0212100420	4,20	55	22	4,95	v	0212100790	7,90	79	37	15,87	v
0212100430	4,30	55	22	5,71	v	0212100800	8,00	79	37	9,98	v
0212100440	4,40	55	22	5,71	v	0212100810	8,10	79	37	17,08	v
0212100450	4,50	58	24	4,89	v	0212100820	8,20	79	37	14,35	v
0212100460	4,60	58	24	7,24	v	0212100830	8,30	79	37	17,08	v
0212100470	4,70	58	24	7,24	v	0212100840	8,40	79	37	17,08	v
0212100480	4,80	62	26	7,35	v	0212100850	8,50	79	37	11,45	v
0212100490	4,90	62	26	6,47	v	0212100850	8,60	79	37	11,45	v
0212100500	5,00	62	26	5,34	v	0212100870	8,70	79	37	19,69	v
0212100510	5,10	62	26	6,92	v	0212100880	8,80	84	40	12,00	v
0212100520	5,20	62	26	7,32	v	0212100890	8,90	84	40	19,69	v
0212100530	5,30	62	26	9,56	v	0212100900	9,00	84	40	12,46	v
0212100540	5,40	62	26	8,90	v	0212100910	9,10	84	40	23,25	v
0212100550	5,50	66	28	7,24	v	0212100920	9,20	84	40	19,49	v
0212100560	5,60	66	28	8,70	v	0212100930	9,30	84	40	23,25	v
0212100570	5,70	66	28	8,70	v	0212100940	9,40	84	40	23,25	v
0212100580	5,80	66	28	7,81	v	0212100950	9,50	84	40	14,49	v
0212100590	5,90	66	28	8,90	v	0212100960	9,60	84	40	25,41	v
0212100600	6,00	66	28	5,97	v	0212100970	9,70	84	40	25,41	v
0212100610	6,10	66	28	11,05	v	0212100980	9,80	89	43	21,33	v
						0212100990	9,90	89	43	25,41	v

HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 121 dx



10/2021

Toepassing: Bijzonder geschikt voor serieproductie in staalsoorten >1300 N/mm².

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	130°	type N

Verpakking: < Ø 7,0 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10,0 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10,0 mm per

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0212101000	10,00	89	43	15,93	v	0212101400	14,00	107	54	52,47	v
0212101020	10,20	89	43	23,19	v	0212101420	14,20	111	56	110,05	x
0212101030	10,30	89	43	23,19	v	0212101450	14,50	111	56	62,37	x
0212101050	10,50	89	43	18,99	v	0212101500	15,00	111	56	62,37	v
0212101080	10,80	95	47	23,19	v	0212101550	15,50	115	58	73,23	v
0212101100	11,00	95	47	21,03	v	0212101600	16,00	115	58	75,13	v
0212101120	11,20	95	47	29,72	v	0212101650	16,50	119	60	75,19	v
0212101150	11,50	95	47	25,35	v	0212101700	17,00	119	60	77,03	x
0212101180	11,80	95	47	33,65	v	0212101750	17,50	123	62	86,00	x
0212101200	12,00	102	51	28,26	v	0212101800	18,00	123	62	91,96	v
0212101220	12,20	102	51	33,65	v	0212101850	18,50	127	64	101,10	x
0212101250	12,50	102	51	31,81	v	0212101900	19,00	127	64	109,04	x
0212101280	12,80	102	51	41,66	v	0212101950	19,50	131	66	115,96	x
0212101300	13,00	102	51	34,67	v	0212102000	20,00	131	66	128,29	v
0212101350	13,50	107	54	67,33	v						