

HSS spiraalboren DIN 340 Type 510



10/2021

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende materialen.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
0251000100	1,00	56	33	4,18	v	0251000490	4,90	132	87	6,24	v
0251000150	1,50	70	45	3,39	v	0251000500	5,00	132	87	6,18	v
0251000200	2,00	85	56	3,15	x	0251000520	5,20	132	87	7,45	v
0251000250	2,50	95	62	3,45	v	0251000550	5,50	139	91	6,79	v
0251000300	3,00	100	66	3,64	v	0251000600	6,00	139	91	7,50	v
0251000320	3,20	106	69	4,36	v	0251000620	6,20	139	97	7,59	v
0251000350	3,50	112	73	4,99	v	0251000650	6,50	148	97	8,49	x
0251000380	3,80	119	78	4,72	x	0251000680	6,80	156	102	9,95	v
0251000400	4,00	119	78	4,48	v	0251000700	7,00	156	102	9,87	v
0251000410	4,10	119	78	5,70	x	0251000750	7,50	156	102	11,81	v
0251000420	4,20	119	78	7,65	v	0251000800	8,00	165	109	13,03	v
0251000450	4,50	126	82	5,21	v	0251000850	8,50	165	109	15,40	v
0251000480	4,80	132	87	6,24	v	0251000900	9,00	175	115	19,58	v
						0251000950	9,50	175	115	17,51	v
						0251001000	10,00	184	121	18,90	v